



SECURFORCE



“Mini barriera ad infrarossi”

SECURHOME

BARRIERE INFRAROSSI

VERSIONE A FILO

VERSIONE VIA RADIO

SECURHOME

Barriera ad infrarossi attivi miniaturizzata, progettata per la protezione di porte e finestre. Tuttavia, grazie alla sua elevata portata, può essere impiegata per la protezione di ampie superfici, a condizione che la barriera stessa non sia esposta direttamente alle intemperie e alla pioggia. Funzionamento con infrarossi a doppio raggio e sincronismo filare, alloggiati in una sottile ed elegante struttura in alluminio anticorrosione anodizzato con protezione frontale in policarbonato. Facile installazione e programmazione grazie all'allineamento automatico. Alta immunità alla luce solare ed ai falsi allarmi.

SECURHOME WS

Versione via radio della linea SECURHOME. Interfacciabile con i più comuni trasmettitori di allarme via radio in commercio, grazie alle uscite di allarme e manomissione con contatto N.C. provenienti da relè bistabili a basso assorbimento.

Facile installazione e programmazione, sincronismo ottico, And/Or e portata max 5 metri. Batterie stilo 3,6V -19A/h collocate in contenitore plastico stagno posto in testa alla barriera. Oltre alla batteria, il contenitore è in grado di alloggiare l'eventuale trasmettitore radio di qualsiasi marca e modello.

L'autonomia dipende dal numero di raggi e dal tipo di batteria in uso (da 15 mesi a 4 anni). La segnalazione di batteria bassa è notificata direttamente dalla barriera con l'ausilio del cicalino interno (suono all'attraversamento durante il normale funzionamento).

STAFFETTE ORIENTABILI 180°
(OPZIONALI)



CARATTERISTICHE TECNICHE BARRIERA SECURHOME



	SECURHOME 250	SECURHOME 410	SECURHOME 615	SECURHOME 820	SECURHOME 825	SECURHOME 830
Altezza	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Numero doppi raggi	2	4	6	8	8	8
Portata massima in interno	25 m					
Portata massima in Esterno	15 m					
Temperatura di funzionamento	- 10 / + 65 C°					
Sincronizzazione	Filare					
Allineamento	Automatico					
Sistema di rilevazione	AND / OR					
Protezione contro la luce solare	SI					
Uscita allarme relè	NC					
Tamper anti-apertura	SI					
Grado di protezione	IP 54					
Alimentazione -Assorbimento	12 Vcc - 50 mA			12 Vcc - 80 mA		
Dimensioni contenitore alluminio (L x P)	25 x 22 mm					

2 anni di garanzia

CARATTERISTICHE TECNICHE SECURHOME WS - AUTOALIMENTATA

	SECURHOME WS 250	SECURHOME WS 410	SECURHOME WS 615	SECURHOME WS 820	SECURHOME WS 825	SECURHOME WS 830
Altezza	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm
Numero doppi raggi	2	4	6	8	8	8
Portata massima in interno	5 m					
Portata massima in esterno	5 m					
Temperatura di funzionamento	- 10 / + 65 C°					
Sincronizzazione	Ottica					
Allineamento	Automatico					
Sistema di rilevazione	AND / OR					
Protezione contro la luce solare	SI					
Uscita allarme relè	NC					
Tamper anti-apertura	SI					
Grado di protezione	IP 54					
Alim. con batteria	3,6V - 19A/h (a corredo) 1 lato TX e 1 lato RX (opzionale 2 pile stilo per lato 3,6V - 2,7A/h)					
Dimensioni contenitore alluminio (L x P)	25 x 22 mm					