



SECURFORCE
SECURITY ANYWHERE



MADE IN ITALY



VOICE 4 GSM PLUS

**COMBINATORE TELEFONICO GSM
CON GUIDA VOCALE INTERATTIVA**



EVOFORCE
www.evoforce.it – info@evoforce.it



DESCRIZIONE GENERALE

Il combinatore telefonico VOICE 4 GSM PLUS unisce elevate prestazioni ed affidabilità ad una estrema semplicità d'uso. Dispone di un completo menù vocale interattivo, di grande intelligibilità, in grado di accompagnare sia la fase di programmazione che la fase di gestione, senza necessità di manuale.

Offre funzioni e controlli per qualsiasi esigenza di installazione.

E' dotato di una funzione di scanning che permette, senza inserire la SIM, la ricerca del migliore Provider telefonico, in termini di livello di segnale disponibile nell'area circostante.

La programmazione dei messaggi e dei parametri può essere effettuata interamente da tastiera locale e/o da remoto, seguendo la stessa procedura. I comandi da remoto possono essere impartiti da menù vocale o con messaggi sms.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✓ 4 ingressi di allarme
- ✓ Universalità della programmazione degli ingressi (caduta positivo o negativo, presenza positivo o negativo)
- ✓ Priorità decrescente, con memoria, degli ingressi di allarme
- ✓ Possibilità di disabilitare/abilitare l'uso di uno o più ingressi con specifico comando SMS
- ✓ 2 uscite a relè in scambio gestibili da locale tramite tastiera e/o da remoto. Programmazione bistabile o impulsiva
- ✓ 1 uscita O.C. per controllo anomalia GSM
- ✓ 1 ingresso di blocco chiamate
- ✓ Menù vocale interattivo per programmazione e gestione
- ✓ 2 diverse password ad uso Installatore ed Utente
- ✓ 4 messaggi vocali di allarme della durata di circa 12sec. cad.
- ✓ Invio promiscuo di messaggi di allarme vocali e/o sms con testo personalizzabile
- ✓ Rubrica telefonica di 10 numeri telefonici
- ✓ Ascolto ambientale
- ✓ Funzione telefono vivavoce tramite tastiera a bordo
- ✓ Ingresso di blocco chiamate d'allarme
- ✓ Programmazione da remoto di tutti i parametri, messaggi vocali e testo SMS
- ✓ Possibilità di proteggere l'accesso da remoto solo a specifici numeri presenti nella rubrica
- ✓ Possibilità di blocco cicli di chiamata da remoto mediante toni DTMF
- ✓ Numero cicli di chiamata programmabile
- ✓ Numero di ripetizione messaggio d'allarme programmabile
- ✓ Lettura del credito residuo da remoto
- ✓ Programmazione scadenza SIM
- ✓ Programmazione visibilità numero SIM
- ✓ Funzione esistenza in vita a periodicità programmabile
- ✓ Lettura del livello di campo .
- ✓ Funzione scanning per la ricerca del miglior gestore GSM
- ✓ Programmazione orologio e datario
- ✓ Funzioni di autoreset del modulo sia per mancanza di copertura GSM persistente che giornaliera programmabile.
- ✓ Funzione CLI con due distinte rubriche di 30 numeri, ognuna associata ad un relè (apertura cancelli e/o sbarre)
- ✓ Altoparlante monitor

ALIMENTAZIONE

Tensione nominale	13.8 +/-10%
Consumo nominale in trasmissione	450mA a 13.8Vcc
Consumo nominale in stanby	45mA a 13.8Vcc
Temperatura d'esercizio	da +5 a +40°C



EVOFORCE

www.evoforce.it – info@evoforce.it

SECURFORCE
SECURITY ANYWHERE

